

Hohlwellen Schleifring



WSA

GSH2578-2P-ABS

94.80 €

Netto Stückpreis

zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 1- 2 Wochen

[In den Warenkorb](#)
[Vergleichen](#) [Merken](#) [Bewerten](#)

Artikel Nr.: HG2578-2P-I1

Eigenschaft : Strom DC OEM

Leistung, Signal, Daten Übertragung

Innen $\varnothing 25$ mm, Außen $\varnothing 78$ mm

ABS Gehäuse Kunststoff hochfest

2 Leistungsspuren 10A @ 230VAC/DC

Kostenoptimierter OEM Typ

Beschreibung

Hohlwellen Schleifring für Wellenmontage oder Durchführung von Leitungen. Beidseitige Kugellagerung und Alu Gehäuse blau eloxiert. Kombinierbar mit Drehübertragern

Federbüschel Abgreifer für die zuverlässige Übertragung von Leistung, Signal und hohen Datenraten. Mit Gold / Gold Beschichtung für Langlebigkeit. PTFE Kabel, Litzen versilbert

Elektrische Daten

Leistungsspuren	2
Strom / Spannung	10A / 230VDC
Signalspuren	
Strom / Spannung	
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@50Hz, 60s
Isolationsfestigkeit	> 500M Ω /500VDC
Kabel	AWG 16 PTFE, versilbert
Ripple	< 10 m Ω

Mechanische Daten

Drehzahl	0 - 250 U/min
Schutzart	IP54
Temperatur	-20°C - +80°C
Lagerung	Kugellager beidseitig
Gehäuse	Aluminium eloxiert
Lebensdauer	10 Mio Umdrehungen
Kabellänge	500 mm
Gewicht	0,45 kg

Abmessungen GSH2578-2P-ABS

