

Nr	Bauart
<b>50.</b>	<b>Hohlwellen Schleifring</b>

Matchcode
<b>GSH50120-6P-IP54-AL</b>



**555,50 €**

Netto Stückpreis

zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten  
Lieferzeit 1-3 Werktage

Artikel Nr.: **HG50120-6P-I3**

Eigenschaft

Leistung, Signal, Daten Übertragung

Innen Ø50 mm, Außen Ø120 mm

Alu Gehäuse Schutzart IP54

6 Leistungsspuren 10A @- 400VAC

## Beschreibung

Hohlwellen Schleifring für Wellenmontage oder Durchführung von Leitungen. Beidseitige Kugellagerung und Alu Gehäuse blau eloxiert. Kombinierbar mit Drehübertragern

Federbüschel Abgreifer für die zuverlässige Übertragung von Leistung, Signal und hohen Datenraten. Mit Gold / Gold Beschichtung für Langlebigkeit. PTFE Kabel, Litzen versilbert

## Elektrische Daten

Leistungsspuren	6
Strom / Spannung	10A / 400 VAC
Signalspuren	
Strom / Spannung	
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@50Hz, 60s
Isolationsfestigkeit	> 500MΩ/500VDC
Kabel PTFE versilbert	AWG 16
Ripple	< 10 mΩ

## Mechanische Daten

Drehzahl	0 - 600 U/min
Schutzart	IP54
Temperatur	-20°C - +80°C
Lagerung	Kugellager beidseitig
Gehäuse	Aluminium eloxiert
Lebensdauer	10 <sup>8</sup> Umdrehungen
Kabellänge	500 mm
Gewicht	1,3 kg

## Abmessungen

