

SHOP Nr | Bauart

Kurzbezeichnung / Matchcode

66. | Schleifring Gekapselt

GSC12B-6-ABS-CAB03



39.75 €

Netto Stückpreis

zzgl MwSt. Zzgl. Versand

Beschreibung:

Schleifring gekapselt | Miniatur Reihe
 Größe 12 | Gehäuse ABS
 Flansch Rotorseite Bündig
 6 Spuren 2 A
 Kabellänge 300mm

Artikel Bez. 66. HM012-6A-SW (300mm)

Vergleichen | Merken | Bewerten

Daten

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Baugröße | 12 | Gehäuse | ABS |
| Anzahl Spuren | 6 | Ausführung | glatt ohne Flansch |
| Strombelastbarkeit | 2A Dauer | Drehzahl | 250 U/min |
| Nennspannung | 240 VAC VDC | Schutzart | IP 51 |
| Isolations Widerstand | > 500 MΩ / 500 VDC | Temperatur | - 20°C - 80°C |
| Durchschlagsfestigkeit | 500 VAC @ 60 Hz @ 60s | Kontakt Material | Gold - Gold |
| Widerstand dynamisch | <10mΩ | Lebensdauer | 10 Millionen U |
| Kabel Teflon | AWG28 | Gewicht | < 0,01 kg |

Abmessungen

| Spuren | Länge L |
|--------|---------|
| 6 | 15,6 |
| 12 | 20,0 |
| 18 | 24,8 |

