

Matchcode

**05. Schleifring gekapselt****GSC22A-24-ABS**

Netto Stückpreis

zzgl MwSt. Zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

**99.70****In den Warenkorb**
[Vergleichen](#)
[Merken](#)
[Bewerten](#)

Artikel Nr.: HM022-24

Eigenschaft - Standard

Größe  $\varnothing$  22 mm

Flansch Rotorseite zurückgesetzt

24 Spuren 2A 240V

Kabel PTFE 300 mm

**Beschreibung**

Kompakt Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Kunststoff oder Metall Gehäuse. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für Leistung, Signal und Datenübertragung.

**Daten elektrisch**

Anzahl Spuren	24
Strombelastbarkeit	1A Dauer, 2A max
Nennspannung	240 VAC VDC
Isolations Widerstand	> 500 M
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@ 60 Hz@ 60s
Widerstand dynamisch	<10m
Kabel Teflon	AWG28

**mechanisch**

Gehäuse	Kunststoff ABS
Drehzahl	250 U/min
Schutzart	IP 51
Temperatur	- 20°C - 80°C
Kontakt Material	Gold - Gold
Lebensdauer	10 Millionen U
Gewicht	0,05 kg

**Abmessungen**