

34. Schleifring Gekapselt



Matchcode

PSCW25A-4P-AL-CAB05 (034)

217.50 €

Netto Stückpreis

zzgl MwSt. Zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 1-3 Werktage



Artikel Nr.: SRC025-30-4P-014

Eigenschaft - Hohe Ströme
 Größe Ø25
 Flansch Rotorseite zurückgesetzt
 30 Spuren 2A 240V
 Aluminium Gehäuse

Beschreibung

Kompakt Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Aluminium Gehäuse. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für Leistung, Signal und Datenübertragung.

Spuren verschaltet zu Leistungsübertragung, Flansch Rotorseite zurückgesetzt, Kabellänge Rotorseite 1,5m, Statorseite 0,5 m,

Daten

Anzahl Spuren	4	Gehäuse	Aluminium
Strombelastbarkeit	10A	Drehzahl	250 U/min
Nennspannung	240 VAC VDC	Schutzart	IP 51
Isolations Widerstand	> 500 MΩ / 500 VDC	Temperatur	- 20°C - 80°C
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC @ 60 Hz @ 60s	Kontakt Material	Gold - Gold
Widerstand dynamisch	<10mΩ	Lebensdauer	10 Millionen U
Kabel Teflon	AWG16	Gewicht	0,2 kg

Abmessungen

