

Matchcode

32. Schleifring Gekapselt

PSCA 45 - 6P -ABS

**195.00 €**

Netto Stückpreis

zzgl MwSt. Zzgl. Versand

Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

In den Warenkorb

Vergleichen

Merken

Bewerten

Artikel Nummer alt

SRC045-6

Steckanschluss mit Steckschuh

Kunststoff Gehäuse glatt Ø45mm

6 Spuren 20A 400 V

Schutzart IP51

Steckschuhe 0,8 x 6,3

Beschreibung

Kompakter Schleifring mit Drahtabgreifer und Edelmetall Beschichtung. Beidseitig Kugellager, optimierter Schleifbahn Durchmesser für hohe Zuverlässigkeit

Applikations Ausführung mit Steckschuh 0,8 x 6,3 für schnellen Teile Wechsel. Konzipiert für Übertragung und schalten hoher Leistung wie Heizungen in rotierenden Walzen.

Daten	elektrisch
Anzahl Leistungsspuren	6
Strombelastbarkeit	20 A
Nennspannung	400 VAC VDC
Isolations Widerstand	> 1000 MΩ / 500 VDC
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC @ 60 Hz @ 60s
Widerstand dynamisch	<10mΩ
Anschluß	Steckschuh 0,8 x 6,3

Daten	mechanisch
Gehäuse	Hart Plastik ABS
Drehzahl	400 U/min
Schutzart	IP 51
Temperatur	- 20°C - 80°C
Kontakt Material	Edelmetall Al
Lebensdauer	100 Millionen U
Gewicht	0,15 kg

Abmessungen