

Schleifring Hohlwelle

PSH50120-12P2-ABS-CAB15



495,30 €

Netto Stückpreis
zzgl. Ust. & Versand

3

Bestand LZ 2-3 Tage
WBZ 2-3 Wochen

Beschreibung:

Eigenschaften Standard

Innen \varnothing 50 mm, Außen \varnothing 120 mm
12 Leistungsspuren 20A / 600VAC
Gehäuse ABS, Schutzart IP51
Kabellänge 1500 mm

Typenbezeichnung Hersteller

SVTSC06-S-A-12-00-1500-1500-ST-000

[Vergleichen](#) [Merken](#) [Bewerten](#)

Beschreibung

Schleifring mit Hohlwelle Baureihe SH
Federbüschel Abgreifer für hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Flexibel konfigurierbar.

Beidseitig Kugellager, geringes Reibmoment
12 Leistungsspuren 20A 600 VAC
Schutzart IP51

Elektrische Daten

12 Leistungsspuren	20 A
Nennspannung	600VAC
Isolations Widerstand	> 1000M Ω @ 1000V
Durchschlagsfestigkeit	1000VAC @ 50Hz, 60s
Kabel PTFE	1500 mm lang

Mechanische Daten

Drehzahl	0 - 600 U/min
Schutzart	IP51
Temperatur	-20° bis 80°
Gewicht	1,95 kg
Gehäuse	Kunststoff

Abmessungen

