

Matchcode

**28. Schleifring gekapselt****PSC22B-06-ABS****50,40 EURO**

Netto Stückpreis

zzgl MwSt. Zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 1-3 Werktage



Artikel Nr.: SVTS A03-S-C-00-06-250-250-ST-000

Kompakt  
 Größe  $\varnothing$  22 mm  
 Flansch Rotorseite bündig  
 6 Spuren 2A 240V  
 Kabel PTFE 250 mm

**Beschreibung**

Kompakt Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Kunststoff oder Metall Gehäuse. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für Leistung, Signal und Datenübertragung.  
 Kunststoff Gehäuse mit Flansch rotorseitig,

**Daten elektrisch**

Anzahl Spuren	6
Strombelastbarkeit	2A Dauer
Nennspannung	240 VAC VDC
Isolations Widerstand	> 500 M $\Omega$ / 500 VDC
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@ 60 Hz@ 60s
Widerstand dynamisch	<10m $\Omega$
Kabel Teflon	AWG26

**mechanisch**

Gehäuse	Kunststoff ABS
Drehzahl	250 U/min
Schutzart	IP 51
Temperatur	- 20°C - 80°C
Kontakt Material	Gold - Gold
Lebensdauer	10 Millionen U
Gewicht	0,03kg

**Abmessungen**