

Nr.	Baureihe	Matchcode
62.	Hohlwellen Schleifring	GSH2060-6P-ABS

**178.50 €**

Netto Stückpreis

zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1- 2 Wochen

[In den Warenkorb](#)
[Vergleichen](#) [Merken](#) [Bewerten](#)
Artikel Nr.: **HG2060-6P-I1**

Leistung, Signal, Daten- Übertragung
Hohlwelle \varnothing 20 mm, Außen \varnothing 60 mm
ABS Gehäuse Schutzart IP51
6 Spuren 5A / 230 VAC
Kabel Teflon versilbert 500 mm

Beschreibung

Hohlwellen Schleifring für Wellenmontage oder Durchführung von Leitungen. Beidseitige Kugellagerung und Gehäuse mit hochfestem Kunststoff ABS

Federbüschel Abgreifer für die zuverlässige Übertragung von Leistung, Signal und hohen Datenraten. Mit Gold / Gold Beschichtung für Langlebigkeit. PTFE Kabel mit versilberten Litzen

Elektrische Daten

Leistung/Signal Spuren	6
Strom / Spannung	5A / 240 VAC
Signalspuren	
Strom / Spannung	
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@50Hz, 60s
Isolationsfestigkeit	> 500M Ω /500VDC
Kabel	AWG 22 PTFE
Ripple	< 0,01 Ω

Mechanische Daten

Drehzahl	0 - 250 rpm
Schutzart	IP51
Temperatur	-20°C - +80°C
Lagerung	Kugellager beidseitig
Gehäuse	Kunststoff ABS
Lebensdauer	10 ⁷ Umdrehungen
Kabellänge	500 mm
Gewicht	0,25 kg

Abmessungen

