

SHOP Nr | Bauart

Kurzbezeichnung / Matchcode

66. | Schleifring Gekapselt**GSC12B-6-ABS-CAB03**

Beschreibung:

Schleifring gekapselt	Miniatur Reihe
Größe 12	Gehäuse ABS
Flansch Rotorseite Bündig	
6 Spuren 2 A	
Kabellänge 300mm	

Artikel Bez. 66. HM012-6A-SW (300mm)

[Vergleichen](#) | [Merken](#) | [Bewerten](#)
Daten

Baugröße	12	Gehäuse	ABS
Anzahl Spuren	6	Ausführung	glatt ohne Flansch
Strombelastbarkeit	2A Dauer	Drehzahl	250 U/min
Nennspannung	240 VAC VDC	Schutzart	IP 51
Isolations Widerstand	> 500 MΩ / 500 VDC	Temperatur	- 20°C - 80°C
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC @ 60 Hz @ 60s	Kontakt Material	Gold - Gold
Widerstand dynamisch	<10mΩ	Lebensdauer	10 Millionen U
Kabel Teflon	AWG28	Gewicht	< 0,01 kg

Abmessungen

Spuren	Länge L
6	15,6
12	20,0
18	24,8

