

Bauart	Matchcode / Bezeichnung
68. Schleifring Gekapselt	GSC 22 A - 18 - ABS
Kennung	GSC
	
Eigenschaft	Kompakt
Gehäusegröße	22
Ausführung	Flansch Rotorseite
Spuren	18
Schutzart	IP51
Material	ABS
Artikel Bez.	HM022-18
Lieferzeit	Zzgl. Fracht und Verpackung

Beschreibung

Kompakt Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Kunststoff oder Metall Gehäuse. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für Leistung, Signal und Datenübertragung.

Elektrische Daten

Ringe / Spuren	18
Stromstärke	2 A
Nennspannung	240 VAC VDC
Isolationswiderstand	> 500 M Ω / 500 VDC
Spannungsfestigkeit	500 VAC@ 60 Hz@ 60s
Widerstand dynamisch	<10m Ω
Kabel Teflon	AWG26

Mechanische Daten

Gehäuse	\varnothing 22 mm
Drehzahl	250 U/min
Schutzart	IP 51
Temperatur	- 20°C - 80°C
Kontakt Material	Gold - Gold
Lebensdauer	8 Millionen U
Gewicht	0,02 kg

Abmessungen

Typ	Länge L
HM022-12	28,0
HM022-18	33,0
HM022-24	40,8
HM022-36	56,3

