

Matchcode

Schleifring Gekapselt

PSCW22B-3P

Artikel Nr.: **SRC022-18-3P-AB**

Hohe Stöme
 Größe \varnothing 22mm
 Flansch Rotorseite bündig
 3 Spuren 8A
 PTFE Kabel AWG20

Beschreibung

Kompakt Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Kunststoff oder Metall Gehäuse. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für störungsfreie Leistungsübertragung.

Ausführung W, hohe Ströme, 6 Spuren parallel, Kabel 3x AWG20

Daten

Spuren	3	Gehäuse	Kunststoff ABS
Verschaltung	18/3	Lager	Kugel
Strombelastbarkeit	8 A	Drehzahl	250 U/min
Nennspannung	240 VAC VDC	Schutzart	IP 51
Isolations Widerstand	> 500 M Ω / 500 VDC	Temperatur	- 20°C - 80°C
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC @ 60 Hz @ 60s	Kontakt Material	Gold - Gold
Widerstand dynamisch	<100m Ω	Lebensdauer	10 Millionen U
Kabel Teflon	AWG20	Gewicht	0,05 kg

Abmessungen