

Artikel

Bauart

Matchcode

54. Schleifring Hohlwelle

PSH2578-4P-IP65-AL-CAB



Artikel Nr.: SRH2578F-4P-011

| 54

Leistung, Signal, Daten- Übertragung
 Hohlwelle Ø 25 mm, Außen Ø 78 mm
 AL Gehäuse Schutzart IP65
 4 Leistungsspuren 10A / 600 VAC
 Kabellänge spezifisch

Beschreibung

Hohlwellen Schleifring für Wellenmontage oder Durchführung von Leitungen. Beidseitige Kugellagerung und Gehäuse mit hochfestem Kunststoff. Kombinierbar mit Drehübertragern

Federbüschel Abgreifer für die zuverlässige Übertragung von Leistung, Signal und hohen Datenraten. Mit Gold / Gold Beschichtung für Langlebigkeit. PTFE Kabel mit versilberten Litzen

Elektrische Daten

Leistungsspuren	4 x P
Strom / Spannung	10A / 600 VAC
Signalspuren	keine
Strom / Spannung	
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@60Hz, 60s
Isolationsfestigkeit	> 500MΩ/500VDC
Kabel	AWG 14 PTFE
Strom Ripple	< mΩ

Mechanische Daten

Drehzahl	~ 500 U/min
Schutzart	IP65
Temperatur	-20°C - +80°C
Lagerung	Kugellager beidseitig
Gehäuse	Alu schwarz eloxiert
Lebensdauer	10 ⁸ Umdrehungen
Kabellänge	Schrumpschl. >500mm
Gewicht	1,15 kg

Abmessungen

