

Matchcode

Schleifring gekapselt

PSC22A-6-ABS

Netto Stückpreis

zzgl MwSt. Zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 1-3 Werktage



Artikel Nummer:

SVTS A 03-S-A-00/06-0250/0250-ST-000

Eigenschaft - Standard

Größe Ø 22 mm

Flansch Rotorseite zurückgesetzt

6 Spuren 2A 240V

Kabel PTFE 250 mm

Beschreibung

Kompakt Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Kunststoff oder Metall Gehäuse. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für Leistung, Signal und Datenübertragung.

Daten elektrisch

Anzahl Spuren	6
Strombelastbarkeit	2A
Nennspannung	240 VAC VDC
Isolations Widerstand	> 500 MΩ / 500 VDC
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@ 60 Hz@ 60s
Widerstand dynamisch	<10mΩ
Kabel Teflon	AWG26

mechanisch

Gehäuse	Kunststoff ABS
Drehzahl	250 U/min
Schutzart	IP 51
Temperatur	- 20°C - 80°C
Kontakt Material	Gold - Gold
Lebensdauer	10 Millionen U
Gewicht	0,03 kg

Abmessungen

