

Schleifring Hohlwelle



Matchcode

PSH2578-6P1-CAB30

293.40 €

Netto Stückpreis

zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 1- 3 Werktage

In den Warenkorb

Vergleichen Merken Bewerten

Artikel Nr.: SVTSC04-S-A-06/00-3000-3000-ST-000

Leistung, Signal, Daten- Übertragung
 Hohlwelle \varnothing 25 mm, Außen \varnothing 78 mm
 ABS Gehäuse Schutzart IP51
 6 Leistungsspuren 15A / 600 VAC
 Kabellänge 3m Rotor- und Statorseite

Beschreibung

Hohlwellen Schleifring für Wellenmontage oder Durchführung von Leitungen. Beidseitige Kugellagerung und Gehäuse mit hochfestem Kunststoff. Kombinierbar mit Drehübertragern

Federbüschel Abgreifer für die zuverlässige Übertragung von Leistung, Signal und hohen Datenraten. Mit Gold / Gold Beschichtung für Langlebigkeit. PTFE Kabel mit versilberten Litzen

Elektrische Daten

Leistungsspuren	6 x P1
Strom / Spannung	15A / 600 VAC
Signalspuren	keine
Strom / Spannung	
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@60Hz, 60s
Isolationsfestigkeit	> 500M Ω /500VDC
Kabel	AWG 14 PTFE
Strom Ripple	< m Ω

Mechanische Daten

Drehzahl	\sim 500 U/min
Schutzart	IP51
Temperatur	-20°C - +80°C
Lagerung	Kugellager beidseitig
Gehäuse	Kunststoff ABS
Lebensdauer	10 ⁸ Umdrehungen
Kabellänge	3000 mm
Gewicht	1,15 kg

Abmessungen

