

Matchcode

**27. Schleifring gekapselt****PSC22A-24-ABS**

Artikel Nr.: SVTS A 03-S-A-00/24-0250/0250-ST-000

Eigenschaft - Standard

Größe  $\varnothing$  22 mm

Flansch Rotorseite zurückgesetzt

24 Spuren 2A 240V

Kabel PTFE 250 mm

**Beschreibung**

Kompakt Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Kunststoff oder Metall Gehäuse. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für Leistung, Signal und Datenübertragung.

**Daten elektrisch**

Anzahl Spuren	24
Strombelastbarkeit	2A Dauer
Nennspannung	240 VAC VDC
Isolations Widerstand	> 500 M
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@ 60 Hz@ 60s
Widerstand dynamisch	<10m
Kabel Teflon	AWG26

**mechanisch**

Gehäuse	Kunststoff ABS
Drehzahl	250 U/min
Schutzart	IP 51
Temperatur	- 20°C - 80°C
Kontakt Material	Gold - Gold
Lebensdauer	10 Millionen U
Gewicht	0,06 kg

**Abmessungen****PSC22B-24-ABS**